



最高使用圧力 : 10 MPa max. (100 bar)

最高使用温度 : 80°C max

バルブ重量 : 1500g

13	ナット	ステンレス鋼	1	
12	レバー	ステンレス鋼	1	塩ビカバー付(青)
11	グランドナット	ステンレス鋼	1	
10	ステムパッキン	POM	1	ポリアセタール樹脂
9	ステムOリング	FPM	1	
8	スラストワッシャー	POM	1	ポリアセタール樹脂
7	ステム	ステンレス鋼	1	SUS316
6	バックアップリング	PTFE	1	55.3x51.3x1
5	Oリング	FPM	1	AS568-136 (50.47x2.62)
4	ボールシール	POM	2	ポリアセタール樹脂
3	エンドキャップ	ステンレス鋼	2	SCS14A相当 (CF8M)
2	ボール	ステンレス鋼	1	SUS316 H.Gr.メッキ
1	バルブボディ	ステンレス鋼	1	SCS14A相当 (CF8M)

番号	部品名	材質	数量	備考
◇				Title
◇				PR201-1 1/4PT
◇	Jan.11,'13	7ダブター→エンドキャップ	☆ hita	
◇	Jan.11,'13	追加	☆ hita	
記号	日付	記事	署名	
	承認	作成	図面番号	PR-201-10-074B 第三角法
署名	☆ hita	☆ hita		縮尺
作成日	Feb.04,'03	Feb.04,'03	FLO-TEC, LTD. NON	