


| 作動空気供給口 | バルブ 回路 | アクチュエータ軸回転方向 上部から見て | リミットスイッチ動作 |
|-------------|--------|------------------------|-----------------------------------|
| Port A 空気供給 | | 反時計回り | リミットスイッチA : OFF リミットスイッチB : ON |
| Port B 空気供給 | | 時計回り | リミットスイッチA : ON リミットスイッチB : OFF |



| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|----|--------------|---------------|----|-----------------------|
| 18 | ストライカー | アルミニウム合金 | 1 | OMAL |
| 17 | ボルト・ワッシャー M4 | ステンレス鋼 | 4 | |
| 16 | リミットスイッチ | アルミニウム合金 | 2 | OMRON ZC-D55 (IP67) |
| 15 | ボルト・ワッシャー M5 | ステンレス鋼 | 4 | |
| 14 | LSブラケット | ステンレス鋼 | 2 | XL0C-20-0940A |
| 13 | アクチュエータ | アルミニウム合金 | 1 | OMAL DAN60 |
| 12 | ボルト・ワッシャー M5 | ステンレス鋼 | 4 | |
| 11 | ボルト・ワッシャー M5 | ステンレス鋼 | 4 | |
| 10 | カップリング 9x14 | ステンレス鋼 | 1 | XK0C-0C-0836A |
| 9 | ブラケット F04 | ステンレス鋼 | 1 | XB05-0C-0569D |
| 8 | ステムOリング | FPM | 1 | PTFE/バックアップリング付 |
| 7 | スラストワッシャー | PA6.6 | 1 | |
| 6 | ステム SW9 | ステンレス鋼 1.4571 | 1 | SUS316Ti相当 |
| 5 | アダプターOリング | FPM | 2 | |
| 4 | ボールシール DN10 | POM | 2 | |
| 3 | アダプター Rc 1/4 | ステンレス鋼 1.4571 | 2 | SUS316Ti相当 |
| 2 | ボール DN10 | ステンレス鋼 1.4571 | 1 | SUS316Ti相当 + H.Cr.メッキ |
| 1 | バルブボディ BKH | ステンレス鋼 1.4571 | 1 | SUS316Ti相当 |

| Title | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| BKH-Rc1/4-DN10-4429 / DAN60 - LS2 | | | |
| 記号 | 日付 | 図面更新 | 署名 |
| Nov.17,'21 | | | <i>huta</i> |
| 承認 | 検図 | 作成 | 図面番号 |
| <i>huta</i> | H.Kawashima | <i>huta</i> | ODN60-02-2928B |
| 作成日 | Apr.09,'19 | Apr.09,'19 | Apr.09,'19 |
| 縮尺 | | | NON |

FLO-TEC, LTD.